



John Deere 6145M CommandQuad Eco 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 113566

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	113566
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1005	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4530 2*TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR/VGT/DPF/SCR	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	107
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	113	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	85	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	655/1500
Vääntöarvon mittausnormi	97/68EC	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1.4...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1694	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2143/1684/2208	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	37	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(6)S E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	68
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	520/85R38	eturenkaat	420/85R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	265+AB16	Suurin korkeus vakioenkain (cm)		Akseliväli (cm)	276,5
(cm)		Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5960	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3560

Taka- akseli- paino (kg)	2400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			