



## John Deere 6145M CommandQuad eco 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 150740

| Merkki   | John Deere   | Valmistusmaa   | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)                                 | 150740    |
|--|--------------|--|----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1277         | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 4/4530 2*TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 107       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 118          |  | 0              | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2100      |
| Tehonormi  | ECE R121     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 85             | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 680/1600  |
| Vääntöarvon mittaustandardi  |              | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 48        |
| Nopeusalue moottorin nimellisoikeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 1.4...40     | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | 1695           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 24/24     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | 4            | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E,B        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1977/1503/1973 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 80(114)   |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)   | 33           | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäättö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(7)S(E)       | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 64        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E            | Vakioengastus  | 460/85R39      | eturenkaat  | 420/85R25 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 175+AB20     | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 285            | Akseliväli (cm)   | 240       |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 870          | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 5680           | Taka-akselipaino (kg)   | 3500      |
| Etuaakselipaino (kg)   | 2180         | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0              | Suurin melutaso (dB(A))   | 71        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)

M=mekaaninen

H=hydraulinen

P=pneumaattinen

S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: