



## John Deere 6145M PQ 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 148053

|  |              |   |                |  |           |
|--|--------------|---|----------------|--|-----------|
| <b>Merkki</b>  | John Deere   | <b>Valmistusmaa</b>   | DE             | <b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)</b>                                    | 148053    |
| <b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>   | 1255         | <b>Sylinteriluku ja iskutilavuus</b><br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi               | 4/4530 2*TI 4V | <b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>  | 5         |
| <b>Päästörajoitustekniikka</b><br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DPF+SCR | <b>Ruiskutusjärjestelmä</b><br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                             | CR             | <b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>  | 107       |
| <b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>  | 118          |   | 0              | <b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>  | 2100      |
| <b>Tehonormi</b>   | ECE R120     | <b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>                                   | 85             | <b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b> | 680/1600  |
| <b>Vääntöarvon mittausnormi</b>  |              | <b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>                       | V              | <b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>                   | 48        |
| <b>Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>  | 1.4...40     | <b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>       | 1694           | <b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>                               | 24/24     |
| <b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>  | 4            | <b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>                   | HS             | <b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>                                 | on        |
| <b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>   | A,E,B        | <b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>                                     | 1977/1503/1972 | <b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>          | 80(114)   |
| <b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>  | 32           | <b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b> | 3(7)S(E)       | <b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>   | 64        |
| <b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>   | E            | <b>Vakio- rengastus</b>   | 460/85R38      | <b>eturenkaat</b>  | 420/85R24 |
| <b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>  | 175+AB19     | <b>Suurin korkeus vakio- renkain (cm)</b>   | 285            | <b>Akseliväli (cm)</b>   | 240       |
| <b>Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>  | 870          | <b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>          | 5680           | <b>Taka- akselipaino (kg)</b>  | 3500      |
| <b>Etua- akselipaino (kg)</b>  | 2180         | <b>Vakio- varusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>  | 0              | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 70        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)

M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: