



## John Deere 6145R AutoPowr 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 141636

|  |                  |  |                |   |               |
|--|------------------|--|----------------|---|---------------|
| <b>Merkki</b>  | John Deere       | <b>Valmistusmaa</b>  | DE             | <b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)</b>                                     | 141636        |
| <b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>   | 1211             | <b>Sylinteriluku ja iskutilavuus</b><br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans                      | 6/6788 TI 4V   | <b>Päästö normi EU Stage 3A 3B 4</b>  | 4             |
| <b>Päästörajoitustekniikka</b><br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | CEGR/VGT/DPF/SCR | <b>Ruiskutusjärjestelmä</b><br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR             | <b>Teho nimelliskierroksill (kW)</b>  | 107           |
| <b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>  | 117              | <b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>                                  | 136(141)       | <b>Nimelliskierrosluk (r/min)</b>   | 2100          |
| <b>Tehonormi</b>   | 97/68/EC         | <b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>                                       | 83             | <b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b> | 677(775)/1600 |
| <b>Vääntöarvon mittausnormi</b>  | 97/68EC          | <b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>                             | V              | <b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>                    | 59            |
| <b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>  | 0.05...40(50)    | <b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>            | 1480           | <b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>                                | Portaaton     |
| <b>Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)</b>   | Portaaton        | <b>S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>                         | HS             | <b>Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>                                    | on            |
| <b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>                                       | A,E,B            | <b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>  | 1987/1753/2000 | <b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>           | 114           |
| <b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>  | 45               | <b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)</b><br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE ((8)SE))   | <b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>  | 81            |
| <b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>   | E                | <b>Vakioengastus</b>   | 520/85R38      | <b>eturenkaat</b>   | 420/85R28     |
| <b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>  | 270(320)+AB16    | <b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>   | 303            | <b>Akseliväli (cm)</b>  | 276.5         |
| <b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>  |                  | <b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovaruste (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>                   | 6900           | <b>Taka-akselipaino (kg)</b>  | 4140          |
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   | 2760             | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>   | 0              | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>  | 71            |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (HS)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

HS

Lisätiedot: