



John Deere 6150R AQ Plus 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 124310

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | 124310 |
|--|---------------|--|----------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1027 | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6788 TI 4V | Päästönormi: EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 110 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 121 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | 125(129) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm) | 702(711)/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68EC | Jäähdystytuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 54 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2.4...40 (50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 20/20 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/75 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1987/1753/2000 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 114 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | 27(45) | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäättö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(E)/7S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 81 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioengastus takarenkaat | 580/70R38 | Vakioengastus eturenkaat | 480/70R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 350 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 303 | Akseliväli (cm) | 276.5 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6545 | Taka-akselipaino (kg) | 3927 |
| Etuakselipaino (kg) | 2618 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70.7 |

Ilmastointilaitte: A = on(A)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (HS)
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: