



## John Deere 6150R DirectDrive 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 126125

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)</b>	126125
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1042	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/6788 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage</b>	3B
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)</b>	CEGR/VGT/DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	110
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	121	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	125(129)	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	702 (711)/1600
<b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>	97/68EC	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)</b>	54
<b>Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2.4...40	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1550	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	24/24
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	8	<b>S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1987/1753/2000	<b>Hydraulin suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)</b>	27(45)	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätiö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	3S(E)(7S/E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	81
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	580/70R38	<b>eturenkaat</b>	480/70R28
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	350	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	303	<b>Akseliväli (cm)</b>	276.5
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>		<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	6545	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	3927
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2618	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70.7

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-