



## John Deere 6150R PQ+ 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 123500

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)</b>	123500
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1021	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/6788 TI 4V	<b>Päästönormi: EU Stage</b>	3B
<b>Päästönrajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue</b>	CEGR/VGT/DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	110
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW</b>	121	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW</b>	125(129)	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)</b>	702(711)/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68EC	<b>Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	54
<b>Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2.4...40 (50)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	ei	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	20/20
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	4/75	<b>S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1987/1753/2000	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	27(45)	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäättö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	3S(E)(7S/E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	81
<b>Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus takarenkaat</b>	580/70R38	<b>Vakioengastus eturenkaat</b>	480/70R28
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)</b>	350	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	303	<b>Akseliväli (cm)</b>	276.5
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>		<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	6545	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	3927
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2618	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70.7

Ilmastointilaitte: A = on(A)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (HS)  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: