



## John Deere 6155M CommandQuad eco 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 161030

| Merkki   | John Deere       | Valmistusmaa  | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)                                 | 161030    |
|--|------------------|---|----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1278             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 6/6788 2*TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5         |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin<br>SCR = urearuis- katus/AdBlue tekniikka | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 114       |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)  | 126              |   | 0              | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2100      |
| Tehonormi  | ECE R120         | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 92             | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 726/1600  |
| Vääntöarvon mittausnormi   |                  | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 53        |
| Nopeusalue moottorin nimellisa nopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 2,5...40         | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)            | 1621           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 20/20     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | 4                | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E,B            | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | 1997/1762/2013 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 114       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)  | 27               | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(7)S(E)       | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 76,5      |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E                | Vakioengastus   | 520/85R38      | eturenkaat  | 420/85R28 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 270+AB16         | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 303            | Akseliväli (cm)   | 276,5     |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   |                  | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)               | 6700           | Taka-akselipaino (kg)   | 4150      |

|  |      |  |    |  |     |
|--|------|--|----|--|-----|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   | 2550 | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | 0  | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 70  |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | on   | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (M) |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (H)  | <b>Lisätiedot:</b>                                   |    |  |     |