



## John Deere 6170R AQ Plus 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 137330

| merkki   | John Deere   | Valmistusmaa  | DE           | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2012 sis.alv 23 % (€)   | 137330         |
|--|--------------|---|--------------|---|----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 995          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi               | 6/6788 TI 4V | Päästönormi EU Stage  | 3B             |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 125            |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 138          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | 147(152)     | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2100           |
| Tehonormi  | 97/68/EC     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  |              | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)             | 796(835)/1600  |
| Vääntöarvon mittausnormi<br>Vääntöarvon mittausnormi   | 97/68/EC     | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)   | 40           | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                    | V              |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)  | 53           | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 2,5...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)      | 2100(1880)     |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)  | 20/20        | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 4/75         | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                | HS             |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)  | on           | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                    | 1950/1721/1950 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)   | 114(155)     | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 27(60)       | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(E)(7S/E)    |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 83           | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E            | Vakioengastus   | 650/65R42      |
| eturenkaat   | 540/65R30    | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 455(400)     | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 311            |
| Akseliväli (cm)  | 280          | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1140         | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 7350           |
| Taka-akselipaino (kg)  | 4560         | Etuakselipaino (kg)   | 2790         | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | 110            |

| Suurin melutaso (dB(A))   | 72  | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)                        | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br>(lisävaruste) | on |
|---|-----|--|-------|---|----|
| Ohjaamo- jousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (H)   | Lisätiedot:                                     | -  |