



John Deere 6175M AQ+ Eco 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 139558

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€) | 139558 |
|---|------------------|---|----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 976 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6788 2*TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 129 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 143 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 104 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 820/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 52 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,5...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1586 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 20/20 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 4 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1960/1729/1960 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 114 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 27 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(7)S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 90.5 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 520/85R42 | eturenkaat | 420/85R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 325+AB20 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 318,5 | Akseliväli (cm) | 280 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7500 | Taka-akselipaino (kg) | 4500 |

| | | | | | |
|--|------|--|----|--|-----|
| Etuakselipaino (kg) | 3000 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M) |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |