



## John Deere 6175M CommandQuad eco 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 182845

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	182845
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1279	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 2*TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	129
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	143	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)	104	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	820/1600
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,5...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1586	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	4	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1960/1729/1960	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	27	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(7)S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	90.5
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	520/85R42	eturenkaat	420/85R30
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	325+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	318,5	Akseliväli (cm)	280
Kääntö-		Paino ajokunnossa	7500	Taka-akselipaino	4500
Etuakselipaino	3000	Vakiovarusteena	-	Suurin	70
Ilmastointilaite	on	Ilmaistuin	on	Ohjaamojousitus	(M)

**Etujousitus**

(H)

**Lisätiedot:**