



## John Deere 6175M PQ+ 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 127500

| Merkki  | John Deere       | Valmistusmaa   | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2016 sis.alv 24 % (€)                                  | 127500    |
|---|------------------|--|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 938              | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans               | 6/6788 TI 4V   | Päästö normi EU Stage 3A<br>3B 4   | 4         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | CEGR/VGT/DPF/SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                           | CR             | Teho nimelliskierroksill (kW)  | 129       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 136              | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                           | 0              | Nimelliskierrosluk (r/min)   | 2100      |
| Tehonormi   | 97/68/EC         | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                | 106            | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 790/1500  |
| Vääntöarvon mittausnormi  | 97/68EC          | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                      | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                    | 55        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 2,5...40         | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)     | 1988           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                | 20/20     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)   | 4/75             | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                  | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta                                     | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)                                       | A,E,B            | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                   | 2143/1684/2208 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 114       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)  | 37               | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 3(6)S E        | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 85        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E                | Vakioengastus  | 520/85R42      | eturenkaat   | 420/85R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 325+AB20         | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  |                | Akseliväli (cm)  | 280       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  |                  | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovaruste (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)            | 7500           | Taka-akselipaino (kg)  | 4500      |
| Etuakselipaino (kg)   | 3000             | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0              | Suurin melutaso (dB(A))  | 72        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: