

John Deere 6175R AutoPowr 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 171905

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 171905 |
|--|------------------|--|-----------------------|---|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1211 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 6/6788 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | CEGR/VGT/DPF/SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 129 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 142 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 158/164 | Nimelliskierrosluk (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 106 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluk (Nm) | 817(900)/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 58 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0.05...42 (50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluk ilman kuormaa (r/min) | 1380 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1950/1721/1950/(1756) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 114(155) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 55 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE ((8)SE)) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 85 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 335(395)+AB20 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 316 | Akseliväli (cm) | 280 |

Kääntöympyrän halkaisija
(lisävarusteena) (cm)

Paino ajokunnossa säiliöt
täynnä vakiovaruste
(ilman irrotettavia
lisäpainoja) (kg)

8300

Taka-akselipaino (kg)

4980

| | | | | | |
|---|-------|--|----|---|------|
| Etuakselipaino (kg) | 3320 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitu M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (HS) |
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | HS | Lisätiedot: | | | |