



## John Deere 6175R DirectDrive 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 158563

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)</b>	158563
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1117	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/6788 TI 4V	<b>Päästönormi: EU Stage</b>	4
<b>Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue</b>	CEGR/VGT/DPF/SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	129
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW</b>	142	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW</b>	158/164	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	106	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)</b>	817(900)/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68/EC	<b>Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	58
<b>Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2.4...40 (50)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1550	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	24/24
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	8	<b>S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1950/1721/1950	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114(155)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	55	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäästö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4S(E)(8S/E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	85
<b>Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus takarengaat</b>	650/65R42	<b>Vakioengastus eturengaat</b>	540/65R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)</b>	340/405 AB21	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	316	<b>Akseliväli (cm)</b>	280
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	1158	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	8300	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	4980
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	3320	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70.7

Ilmastointilaitte: A = on(A)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = on  
aktiivijousitus (lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (HS)  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: