



John Deere 6190R AQ Plus EcoShift 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 146330

| | | | | | |
|---|--------------|--|----------------|--|---------------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€) | 146330 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 950 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6788 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 140 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 154 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 162(167) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 890(921)/1600 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | 97/68/EC | Jäähdtytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW) | 51 |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,5...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 20/20 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/75 | S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1950/1721/1950 | Hydraulin suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 114(155) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyrytystä E=erillinen (l) | 27(60) | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(E)(7S/E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 85 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 400(455) | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 316 | Akseliväli (cm) | 280 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1158 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7780 | Taka-akselipaino (kg) | 4668 |
| Etuaakselipaino (kg) | 3112 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70.7 |

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-