



John Deere 6190R AQ Plus 2012

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 144830

merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	144830
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	940	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	140
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	154	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	162(167)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	890(921)/1600
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	97/68/EC	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	40	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,5...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	2100(1880)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)		Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114(155)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	27(60)	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(E)(7S/E)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	83	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42
eturenkaat	540/65R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	455(400)	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	311
Akseliväli (cm)	280	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1140	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7375
Taka-akselipaino (kg)	4580	Etuakselipaino (kg)	2795	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	110

Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	-