



## John Deere 6195M AQ+ Eco 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 138450

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)</b>	138450
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	917	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus</b> T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	6/6788 2*TI 4V	<b>Päästö normi EU Stage 3A 3B 4</b>	4
<b>Päästörajoitustekniikka</b> CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR/VGT/DPF/SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä</b> M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	<b>Teho nimelliskierroksill (kW)</b>	143
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	151	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	0	<b>Nimelliskierrosluk (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	117	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	880/1500
<b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>	97/68EC	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	50
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2,5...40	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	1568	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	20/20
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)</b>	4/75	<b>S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2143/1684/2208	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>	37	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)</b>	3(6)S E	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	85
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	520/85R42	<b>eturenkaat</b>	420/85R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	325+AB20	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>		<b>Akseliväli (cm)</b>	280
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>		<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovaruste (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	7500	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	4500
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	3000	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	72

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: