



## John Deere 6195M PQ+ 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 138950

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein</b> 2/2017 sis.alv 24 % (€)	138950
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	920	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus</b> T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6788 2*TI 4V	<b>Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4</b>	4
<b>Päästön rajoitus- tekniikka</b> CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR/VGT/DPF/SCR	<b>Ruiskutus- järjestelmä</b> M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	<b>Teho nimellis- kierroksilla (kW)</b>	143
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	151	<b>Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	0	<b>Nimellis- kierrosluku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	117	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)</b>	880/1500
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68EC	<b>Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	50
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2,5...40	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	1988	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	20/20
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	4/75	<b>S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2143/1684/2208	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	37	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)</b> S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(6)S E	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	85
<b>Nostolaitteen hallinta</b> M=mekaaninen E=sähköinen	E	<b>Vakioengastus</b>	520/85R42	<b>eturenkaat</b>	420/85R30
<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	325+AB20	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>		<b>Akseliväli (cm)</b>	280
<b>(cm)</b>		<b>Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)</b>	7500	<b>Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	4500

<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	3000	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	72
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamo- jousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			