



## John Deere 6195M PQ+ 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 141735

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)</b>	141735
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	891	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/6788 2*TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue</b>	CEGR+VGT+DPF+SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	143
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	159	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierrosluku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	ECE R120	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	117	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)</b>	914/1600
<b>Vääntöarvon mittaussnormi</b>		<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	47
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2,5...40	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	2004	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	20/20
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	4	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1960/1729/1960	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	27	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	3(7)S(E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	90.5
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	520/85R42	<b>eturenkaat</b>	420/85R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	325+AB20	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	318,5	<b>Akseliväli (cm)</b>	280
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>		<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	7500	<b>Taka- akselipaino (kg)</b>	4500

<b>Etu- akselipaino (kg)</b>	3000	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			