



## John Deere 6195R DirectDrive 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 170258

| Merkki   | John Deere       | Valmistusmaa   | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2015 sis.alv 24 % (€)                                | 170258        |
|--|------------------|--|----------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1078             | Sylinteriluku ja iskutilavuus:<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                 | 6/6788 2*TI 4V | Päästönormi: EU Stage  | 4             |
| Päästörajoitustekniikka:<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF/SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.                                | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 143           |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW   | 158              | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW                                 | 173/179        | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2100          |
| Tehonormi  | 97/68/EC         | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                     | 118            | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm) | 910(984)/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi   | 97/68/EC         | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen                                    | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                  | 53            |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 2.4...40 (50)    | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)         | 1550           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                              | 24/24         |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | 8                | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)                    | HS             | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                  | on            |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B            | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                       | 1950/1721/1950 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)         | 114(155)      |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 55               | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäästö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(E)(8S/E)    | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 85            |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen  | E                | Vakioengastus takarengaat  | 650/65R42      | Vakioengastus eturengaat   | 540/65R30     |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)  | 340/405 AB21     | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 316            | Akseliväli (cm)  | 280           |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1158             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)              | 8400           | Taka-akselipaino (kg)  | 5040          |
| Etuakselipaino (kg)  | 3360             | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | -              | Suurin melutaso (dB(A))  | 70.7          |

Ilmastointilaitte: A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin: A =  
aktiivijousitus (lisävaruste) on

Ohjaamojousitus: (HS)  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: