



## John Deere 6195R DirectDrive 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 182950

| Merkki  | John Deere       | Valmistusmaa   | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2016 sis.alv 24 % (€)                                  | 182950        |
|---|------------------|--|----------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1158             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans                     | 6/6788 2*TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A<br>3B 4   | 4             |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | CEGR/VGT/DPF/SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                 | CR             | Teho nimelliskierroksill (kW)  | 143           |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 158              | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                 | 173/179        | Nimelliskierrosluk (r/min)   | 2100          |
| Tehonormi   | 97/68/EC         | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                      | 118            | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 910(984)/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi  | 97/68/EC         | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                    | 53            |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 2.4...40 (50)    | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)           | 1550           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                | 24/24         |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)   | 8                | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS             | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta                                     | on            |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)                                       | A,E,B            | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)   | 1950/1721/1950 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 114(155)      |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)  | 55               | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE ((8)SE))   | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 85            |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E                | Vakioengastus  | 650/65R42      | eturenkaat   | 540/65R30     |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 335(395)+AB20    | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 316            | Akseliväli (cm)  | 280           |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  |                  | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovaruste (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                  | 8400           | Taka-akselipaino (kg)  | 5040          |
| Etuakselipaino (kg)   | 3360             | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0              | Suurin melutaso (dB(A))  | 71            |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (HS)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

HS

Lisätiedot: