



## John Deere 6195R Select 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 181760

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	181760
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1150	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	143
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	158	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	173/179	Nimelliskierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	118	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	910(984)/1600
Vääntöarvon mittaussnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2.4...40 (50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1900	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1950/1721/1950	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114(155)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	55	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(E)(8S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	85
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	335(395)+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	316	Akseliväli (cm)	280
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8400	Taka- akselipaino (kg)	5040

<b>Etu- akselipaino (kg)</b>	3360	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(HS)
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	HS	<b>Lisätiedot:</b>			