



John Deere 6210R AQ Plus EcoShift 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 153510

| merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 153510 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 903 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6788 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 154 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 170 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 177(183) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 983(1016)/1600 |
| Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi | 97/68/EC | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%) | 40 | Jäähdtytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 44 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,5...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1500 |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 20/20 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/75 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 114(155) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 27(60) | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(E)(7S/E) |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 94 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 |
| eturenkaat | 540/65R30 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 455(400) | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 311 |
| Akseliväli (cm) | 280 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1140 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7400 |
| Taka-akselipaino (kg) | 4590 | Etuakselipaino (kg) | 2810 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 110 |

| Suurin melutaso (dB(A)) | 72 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----|
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | - |