



## John Deere 6210R AutoPowr 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 161250

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)</b>	161250
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	949	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/6788 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage</b>	3B
<b>Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)</b>	CEGR/VGT/DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	154
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	170	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	177(183)	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	983(1016)/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68/EC	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)</b>	46
<b>Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0.05...42	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	1460	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)</b>	A,E,B,(Be)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1950/1721/1950/(1756)	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114(155)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)</b>	27(60)	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4S(E)(7S/E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	96
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioirengastus</b>	650/65R42	<b>eturenkaat</b>	540/65R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	400(455)	<b>Suurin korkeus vakioirenkain (cm)</b>	316	<b>Akseliväli (cm)</b>	280
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	1158	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	7805	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	4683
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	3122	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70.7

**Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)** on(A)

**Ilmaistuin A =  
aktiivijousitus (lisävaruste)** on

**Ohjaajajousitus (H)**  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

**Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)**

(H)

**Lisätiedot:**

-