



John Deere 6210R DirectDrive 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 167500

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	167500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	#VALUE!	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/6788 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	154
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	170	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	177(183)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	983(1016)/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	46
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2.4...40 (50)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1550	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	24/24
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	8	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1950/1721/1950	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114(155)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	27(60)	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	4S(E)(7S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	96
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioarenkaat takana	650/65R42	Vakioarenkaat edessä	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	400(455)	Suurin korkeus vakioarenkain (m)	316	Akseliväli (m)	280
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m)	1158	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7805	Taka-akselipaino (kg)	4683
Etuakselipaino (kg)	3122	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70.7

Ilmastointilaite: on(A)
A=automaattinen,
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (H)
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: