



John Deere 6215R AQ Plus EcoShift 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 182710

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 182710 |
|--|------------------|--|----------------|--|-----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1050 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 6/6788 2*TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | CEGR/VGT/DPF/SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 158 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 174 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 188/190 | Nimelliskierrosluk (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 132 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1004(1025)/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 49 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2.4...40 (50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1500 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 20/20 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | 4/75 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1950/1721/1950 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 114(155) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 55 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäästö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(E)(8S/E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 96 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 335(395)+AB20 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 316 | Akseliväli (cm) | 280 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8500 | Taka-akselipaino (kg) | 5100 |
| Etuakselipaino (kg) | 3400 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (HS)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

HS

Lisätiedot: