



John Deere 6215R AQ Plus 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 181900

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	181900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1045	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	6/6788 2*TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR/VGT/DPF/SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	158
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	174	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	188/190	Nimelliskierrosluk (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	132	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1004(1025)/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2.4...40 (50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1900	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1950/1721/1950	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114(155)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	55	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäästö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(E)(8S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	96
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	335(395)+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	316	Akseliväli (cm)	280
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8500	Taka-akselipaino (kg)	5100
Etuakselipaino (kg)	3400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	71

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (HS)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

HS

Lisätiedot: