



## John Deere 6215R AutoPowr 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 182500

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein</b> 2/2015 sis.alv 24 % (€)	182500
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1049	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/6788 2*TI 4V	<b>Päästönormi: EU Stage</b>	4
<b>Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue</b>	CEGR/VGT/DPF/SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	158
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW</b>	174	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW</b>	188/190	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	132	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)</b>	1004(1025)/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68/EC	<b>Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	49
<b>Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0.05...42 (50)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1380	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B(Be)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla vaa-nopeuksilla (r/min)</b>	1950/1721/1950/(1756)	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114(155)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä, E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>	55	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4S(E)(8S/E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	96
<b>Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus takarengas</b>	650/65R42	<b>Vakioengastus eturengas</b>	540/65R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)</b>	340/405 AB21	<b>Suurin korkeus vakioengas (cm)</b>	316	<b>Akseliväli (cm)</b>	280

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1158	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8500	Taka-akselipaino (kg)	5100
Etuakselipaino (kg)	3400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70.7
Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(HS)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			