



John Deere 6215R DirectDrive 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 180393

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	180393
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1037	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 2*TI 4V	Päästönormi: EU Stage	4
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF/SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	158
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	174	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	188/190	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	132	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)	1004(1025)/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2.4...40 (50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1550	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	8	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1950/1721/1950	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114(155)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioöljy (l)	55	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(E)(8S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	96
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	650/65R42	Vakioengastus eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	340/405 AB21	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	316	Akseliväli (cm)	280
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1158	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8500	Taka-akselipaino (kg)	5100
Etuakselipaino (kg)	3400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70.7

Ilmastointilaitte: A = on(A)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = on
aktiivijousitus (lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (HS)
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: