



## John Deere 6215R Premium DirectDrive 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 203476

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)</b>	203476
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1169	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus</b> T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B</b>	4
<b>Päästörajoitustekniikka</b> CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva-geometrisen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+VGT+DPF+SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä</b> M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	158
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	174	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	188/190	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	132	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)</b>	1004(1025)/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68/EC	<b>Jäähdytystuuletin</b> M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	48.9
<b>Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2.4...40 (50)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	1530	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	24/24
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	8	<b>S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1950/1721/1950	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114(155)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	55	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)</b> S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE(8S/E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	96
<b>Nostolaitteen hallinta</b> M=mekaaninen E=sähköinen	E	<b>Vakioengastus</b>	650/65R42	<b>eturenkaat</b>	540/65R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	335(395)+AB20	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	316	<b>Akseliväli (cm)</b>	280
<b>Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>		<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	8500	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	5100

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	3400	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmainstuiin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(HS)
<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	HS	<b>Lisätiedot:</b>			