



## John Deere 6215R Select 2022

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 200853

| Merkki   | John Deere       | Valmistusmaa  | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2022 sis.alv 24 % (€)                                 | 200853          |
|--|------------------|---|----------------|---|-----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1154             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                   | 6/6788 TI 4V   | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5               |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                               | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 158             |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 174              | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | 188/190        | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2100            |
| Tehonormi  | 97/68/EC         | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 132            | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1004(1025)/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi   | 97/68/EC         | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen  | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 49              |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 2.4...40(50)     | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)            | 1900           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 20/20           |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | 4/75             | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS             | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on              |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E,B            | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | 1950/1721/1950 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 114(155)        |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)   | 55               | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(E)(8S/E)    | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 96              |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E                | Vakioirengastus   | 650/65R42      | eturenkaat  | 540/65R30       |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 335(395)+AB20    | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 316            | Akseliväli (cm)   | 280             |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  |                  | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)               | 8500           | Taka-akselipaino (kg)   | 5100            |

|  |       |  |    |  |      |
|--|-------|--|----|--|------|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   | 3400  | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -  | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 71   |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | on(A) | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (HS) |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | HS    | <b>Lisätiedot:</b>                                   |    |  |      |