



John Deere 6230 AQ Plus 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 63300

| Malli | John Deere | Valmistusmaa | Saksa | Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 % | 63300 |
|--|----------------|---|-------------|--|--------------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 855 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4530TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla | 74 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta | 79 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) | 81(83) |
| Nimelliskierrosluku | 2300 | Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) | 430/1700 | Vääntöarvon mittaussnormi | ECE R24 | Ilmoitettu vääntömomenttinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla) | 40 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden | 59 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) | 1,6(0,16)...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa | 2300(1880) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 24/24 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/75 |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) | A,E,B |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 | 2143/1684/2208 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) | 110 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy | 15(29) |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) | 3S(E)(7S/E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | 59 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 460/85R38 | eturenkaat | 14.9R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) | 185 |
| Suurin korkeus vakioenkain | 271 | Akseliväli | 240 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) | 880 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) | 4390 | Taka-akselipaino | 2690 | Etuakselipaino | 1700 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja | 70 | Suurin melutaso | 70 | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-