



John Deere 6230 Premium AQ Plus 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 72810

merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	72810
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	922	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetytty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	74
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	79	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	85(87)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	430/1700
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R24	Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%)	40	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	56	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6(0,16)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	2300(1880)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2143/1684/2208
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	15(29)	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(E)(7S/E)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	59	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R38
eturenkaat	14.9R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	185	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	271
Akseliväli (cm)	240	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	880	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4390
Taka-akselipaino (kg)	2690	Etuakselipaino (kg)	1700	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	70

Suurin melutaso (dB(A))

70

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-