



John Deere 6230R Premium 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 241363

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	241363
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1298	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6788 2*TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuisutus/AdBlue	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	169
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	186	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	199/205	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	136	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	1074(1130)/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	50
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0.05...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1304	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1950/1721/1950/(1756)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	160
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	80	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	4SE(8S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	104
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	410 (470)+AB25	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	316	Akseliväli (cm)	290

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) 9300 Taka-akselipaino (kg) 5600

Etuakselipaino (kg)	3700	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
---------------------	------	---	---	-------------------------	----

Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) on(A) Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) on Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) HS

Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	HS	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, Muuttuva ohjaussuhde vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa
---	----	-------------	--