



John Deere 6250R Premium 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 240841

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€) | 240841 |
|---|------------------|--|-----------------------|--|-----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1192 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6788 2*TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 184 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 202 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 213/221 | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 149 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1167(1214)/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 46 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0.05...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1304 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa- nopeuksilla (r/min) | 1950/1721/1950/(1756) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 160 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 80 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE(8S/E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 104 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 410 (470)+AB25 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 316 | Akseliväli (cm) | 290 |

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) 9300 Taka- akselipaino (kg) 5600

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|---|-------------------------|----|
| Etu- akselipaino (kg) | 3700 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
|-----------------------|------|---|---|-------------------------|----|

Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) on(A) Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) on Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) HS

| | | | |
|---|----|-------------|--|
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | HS | Lisätiedot: | AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, Muuttuva ohjaussuhde vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa |
|---|----|-------------|--|