



## John Deere 6330 Premium AQ Plus 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 75583

<b>Malli</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)</b>	75583
<b>Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)</b>	933	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	4/4530 TI 4V	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR
<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	81	<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	87	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	92(95)
<b>Nimelliskierrosluku (r/min)</b>	2300	<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	
<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)</b>	471/1700	<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ECE R24	<b>Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)</b>	40
<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen</b>	V	<b>Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)</b>	56	<b>Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	1,6(0,16)...40(50)
<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	2300(1880)	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	24/24	<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	4/75
<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on	<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B
<b>Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)</b>	2143/1684/2210	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	110	<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>	15(29)
<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	3S(E)(7S/E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	59	<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E
<b>Vakioengastus</b>	460/85R38	<b>eturenkaat</b>	16.9R24	<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)</b>	185
<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	271	<b>Akseliväli (cm)</b>	240	<b>Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	880
<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	4540	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	2750	<b>Etuakselipaino (kg)</b>	1790
<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	110	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70	<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-