



John Deere 6330 Premium AQ Plus 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 78270

Malli	John Deere	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	78270
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	966	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4530 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	81
Teho nimelliskierroksilla (kW)	87	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	92(95)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2300
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	471/1700
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ECE R24	Vääntöarvon mittausnormi (%)	40	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	56	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,6(0,16)...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	2300(1880)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	24/24	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/75	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2143/1684/2210
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	110	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	15(29)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3S(E)(7S/E)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	59	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	460/85R38
Vakioengastus	16.9R24	(l)	185	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	271
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	240	Akseliväli (cm)	880	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	4540
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2750	Taka-akselipaino (kg)	1790	Etuakselipaino (kg)	110
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	70	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(H)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	---	-----	--	---

Lisätiedot: