



## John Deere 6430 Premium AQ Plus 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 84310

merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	84310
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	860	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	92
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	98	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	103(106)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	512/1700
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	34	Jäähdystyuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6(0,16)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	2300(1880)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2143/1684/2213
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	15(29)	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(E)(7S/E)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	59	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R38
eturenkaat	16.9R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	185	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	274
Akseliväli (cm)	240	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	900	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4750
Taka-akselipaino (kg)	2920	Etuakselipaino (kg)	1830	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	110

Suurin melutaso (dB(A))

70

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-