



John Deere 6430 Premium AutoPower 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 80366

| Malli | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€) | 80366 |
|---|----------------|---|-------------|---|---------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 913 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4530TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 88 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 94 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 96(99) |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2300 | Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 512/1700 | Vääntöarvon mittausnormi | ECE R24 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 40 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 54 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,05...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 2143/1684/2214 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 15(29) |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(E)(7S/E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 59 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 460/85R38 | eturenkaat | 16.9R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 185 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 274 | Akseliväli (cm) | 240 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 900 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4750 | Taka-akselipaino (kg) | 2920 | Etuakselipaino (kg) | 1830 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 110 | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-