



## John Deere 6430 Premium AutoPower 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 86972

Malli	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	86972
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	988	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	88	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	94	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	96(99)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2300	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	512/1700	Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	40
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	54	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1700	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2143/1684/2214	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	15(29)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(E)(7S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	59	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	460/85R38	eturenkaat	16.9R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	185
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	274	Akseliväli (cm)	240	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	900
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4750	Taka-akselipaino (kg)	2920	Etuakselipaino (kg)	1830
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	110	Suurin melutaso (dB(A))	70	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-