



John Deere 6430 Premium AutoPower 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 89680

| Malli | John Deere | Merkki | DE | Valmistus- maa (€) | 89680 |
|--|------------|--|---------------|--|----------------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 975 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 4/4530 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
| Päästö-normi EU Stage | CEGR | Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 92 |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 98 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 103(106) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2300 |
| Nimelliskierrosluku | 97/68/EC | Tehonormi (kW) | | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 512/1700 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) | ECE R24 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 34 | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu | V |
| Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 52 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,05...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1700 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E,B | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2143/1684/2214 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 110 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 15(29) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3S(E)(7S/E) |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 59 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 460/85R38 |
| Vakioengastus | 16.9R24 | (l) | 185 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 274 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 240 | Akseliväli (cm) | 900 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 4750 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2920 | Taka-akselipaino (kg) | 1830 | Etuakselipaino (kg) | 110 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 70 | Suurin melutaso | on | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|---|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (H) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
|---|-----|---|-----|--|---|

Lisätiedot: