



## John Deere 6430 Premium PQ+ 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 77900

|   |                |   |              |  |                |
|---|----------------|---|--------------|--|----------------|
| Malli   | John Deere     | Valmistusmaa  | DE           | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2010 sis.alv 22 % (€)  | 77900          |
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti (€/kW)  | 847            | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi | 4/4530 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR             |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   | 92             | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)                                  | 98           | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                               | 103(106)       |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2300           | Tehonormi   | 97/68/EC     | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(kW)                                     |                |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)<br>(Nm)   | 512/1700       | Vääntöarvon mittausnormi  | ECE R24      | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomentinnousu (%)  | 34             |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen  | V              | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden (kg/kW)                                  | 52           | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)                                     | 1,6(0,16)...40 |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | ei             | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                          | 24/24        | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | 4/75           |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | on           | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B          |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000 (r/min)  | 2143/1684/2212 | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)  | 110          | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)       | 15(29)         |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kpl) | 3S(E)(7S/E)    | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)                                    | 59           | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E              |
| Vakioengastus   | 460/85R38      | eturenkaat  | 16.9R24      | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (l)  | 185            |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 274            | Akseliväli (cm)   | 240          | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)   | 900            |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 4750           | Taka-akselipaino (kg)   | 2920         | Etuakselipaino (kg)  | 1830           |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | 110            | Suurin melutaso (dB(A))   | 70           | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on             |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-