



John Deere 6430 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 63300

| Malli | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 63300 |
|---|----------------|---|-----------|---|----------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 719 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 4/4530 TI | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 88 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 93 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2300 | Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 468/1600 | Vääntöarvon mittausnormi | 97/68EC | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 28 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 54 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 3.1...40 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16/16 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/75 |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 2143/1684/2208 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 80 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 35 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(6)S | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 46 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 480/70R38 | eturenkaat | 420/70R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 165 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 271 | Akseliväli (cm) | 240 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 882 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4750 | Taka-akselipaino (kg) | 2920 | Etuakselipaino (kg) | 1830 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

Saatavissa myös
takavetona