



## John Deere 6530 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 68300

| Malli   | John Deere     | Valmistusmaa  | DE        | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2009 sis.alv 22 % (€)   | 68300    |
|---|----------------|---|-----------|---|----------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)   | 776            | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/6788 TI | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR       |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 88             | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                      | 93        | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -        |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2300           | Tehonormi   | 97/68/EC  | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  | -        |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)                                    | 490/1600       | Vääntöarvon mittausnormi  | 97/68EC   | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)  | 34       |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                    | V              | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)                                     | 59        | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 3.1...40 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)       | ei             | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 24/24     | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 4/75     |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | on        | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B    |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)   | 2143/1684/2208 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 65        | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 35       |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(6)S          | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 59        | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E        |
| Vakioengastus   | 18.4R38        | eturenkaat  | 16.9R24   | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 207      |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 266            | Akseliväli (cm)   | 265       | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 882      |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 5230           | Taka-akselipaino (kg)   | 3130      | Etuakselipaino (kg)   | 2100     |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))   | 70        | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | (on)     |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

Saatavissa myös  
takavetona