



John Deere 6534 Premium AQ Plus 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 82383

| | | | | | |
|---|----------------|---|--------------|--|--------------------|
| Malli | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 82383 |
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 895 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4530 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 92 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 98 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 107(110) |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2300 | Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | | Vääntöarvon mittausnormi | | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,6(0,16)...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 2300(1770) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/75 |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 2143/1684/2216 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 15(29) |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(E)(7S/E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 66 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 18.4R38 | eturenkaat | 14.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 207 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 286 | Akseliväli (cm) | 265 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1020 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | | Taka-akselipaino (kg) | | Etuakselipaino (kg) | |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 110 | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-