



John Deere 6630 Premium AutoPowr 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 103450

merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	103450
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	976	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetytty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	99
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	106	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	114(117)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2300
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	550/1700
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	34	Jäähdystyuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1500
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2143/1684/2220
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	15(29)	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(E)(7S/E)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	74	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	18.4R38
eturenkaat	14.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	207	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	286
Akseliväli (cm)	265	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1020	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5230
Taka-akselipaino (kg)	3130	Etuakselipaino (kg)	2100	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	110

Suurin melutaso (dB(A))

70

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-