



John Deere 6630 Premium PQ+ 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 94000

merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	94000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	887	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetytty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrisen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	99
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	106	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	114(117)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	550/1700
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R24	Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%)	34	Jäähdystyuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6(0,16)...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2143/1684/2218
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	15(29)	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	3S(E)(7S/E)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	74	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	18.4R38
eturenkaat	14.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	207	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	286
Akseliväli (cm)	265	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1020	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5230
Taka-akselipaino (kg)	3130	Etuakselipaino (kg)	2100	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	110

Suurin melutaso (dB(A))

70

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-