



John Deere 6630 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 76500

Malli	John Deere	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	76500
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	773	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6788 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	99
Teho nimelliskierroksilla (kW)	104	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2300
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	526/1600
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	97/68EC	Vääntöarvon mittausnormi (%)	28	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	53	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1.6...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	24/24	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/75	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2143/1684/2208
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	80	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	35	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3(6)S
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	66	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	18.4R38
Vakioengastus	14.9R28	(l)	207	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	266
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	265	Akseliväli (cm)	990	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5230
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3130	Taka-akselipaino (kg)	2100	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	70	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	
---	---	--	-----	---	--

Lisätiedot: