



John Deere 6830 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 87600

merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	87600
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	782	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	107
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	112	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	625/1500
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi	97/68EC	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	28	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1.6...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2143/1684/2208
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(6)S
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	74	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R38
eturenkaat	16.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	250	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	296
Akseliväli (cm)	265	Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1020	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5880
Taka-akselipaino (kg)	3600	Etuakselipaino (kg)	2280	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))

72

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-