



## John Deere 6920 S 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 90550

Malli	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	90550
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	794	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6786TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla	114	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	122
Nimelliskierrosluku	2100	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	100
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	700/1500	Vääntöarvon mittaussnormi	ECE R24	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	38
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	52	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	2,4...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	(1700)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	20/20	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	1995	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	96	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	35
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	3(6)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	84	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	250
Suurin korkeus vakioenkain	291	Akseliväli	265	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	1024
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	5880	Taka-akselipaino	3600	Etuakselipaino	2280
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	-	Suurin melutaso	72	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

**Ilmaistuin A = aktiivijousitus** on  
**(lisävaruste)**

**Ohjaamojousitus** (H)  
**M=mekaaninen**  
**H=hydraulinen**  
**P=pneumaattinen**  
**S=säädettävä (lisävaruste)**

**Etujousitus H=hydraulinen** (H)  
**P=pneumaattinen**  
**S=säädettävä (lisävaruste)**

**Lisätiedot:**

Myös 50 km/h  
AutoQuad Plus ja  
AutoPowr -versiot